

入 札 仕 様 書

この仕様書は、プレス式じん芥収集車(四輪駆動シャシ、8.7 m³圧縮板積込、強制排出式ボデー)に適用するもので、納入車両は下記に定める諸元、各部構造その他を満たす他、ごみの収集運搬の使用に耐える十分な耐久性と良好な操縦性を有するものとする。

なお、当該車両は、平成 28 年度排出ガス規制適合車であり、かつ、平成 27 年度重量車燃費基準達成車でなければならない。

	項 目	仕 様
1 シ ャ シ 主 要 諸 元	(1) 全長	7070mm 程度
	(2) 全幅	2210mm 程度
	(3) 全高	2775mm 程度
	(4) ホイールベース	3790mm 程度
	(5) キャビン	標準幅ベッド付き
	(6) 駆動方式	四輪駆動式
	(7) トランスミッション	マニュアルトランスミッション
	(8) 総排気量	5,200cc 以下
	(9) 最高出力	210ps 以上
	(10) 乗車定員	3 名
	(11) 最大積載量	3,300kg 以上
	(12) PTO	フランジ式 PTO、PTO スイッチ取付
	(13) 坂道発進補助装置	付き
	(14) バックアイカメラ	融雪カメラ(マイク無し)取付
2 シ ャ シ オ プ シ ョ ン 仕 様	(1) 寒冷地仕様	寒冷地仕様一式
	(2) 運転席エアバック	付き
	(3) エアコン	付き
	(4) AM/FM ラジオ	付き
	(5) バックミラー	電動格納式ヒーター付き
	(6) 夜間減音付音声アラーム	付き
	(7) シートカバー	付き
	(8) スノーブレード	付き
	(9) サイドバイザー	付き
	(10) タイヤチェーン	付き
	(11) スタッドレスタイヤ	一式 ホイール付き (納車時はスタッドレスタイヤ装着)
	(12) 放送装置	取付一式 スピーカー付き※取付位置は契約後協議
	(13) 看板文字入れ	一式 (契約後協議)
3 架	(1) 荷箱容積	8.7 m ³
	(2) 積込方式	プレス式

	(3) 排出方式	強制排出式
	(4) 排出時間	約 18 秒
	(5) 積込時間	13 秒～14 秒
	(6) ホッパ容積	0.92 m ³
	(7) 汚水タンク容量	125L
	(8) ボデー寸法 (長さ×高さ×幅)	3165mm×1660mm×2035mm
	(9) 投入口寸法 (幅×高さ)	約 1700mm×約 800mm
	(10) 投入口地上高	870mm 程度
4 架 装 特 別 仕 様	(1) ボデー床材質・厚み	ステンレス 4mm
	(2) ボデーサイドパネル材質・厚み	高張力鋼板 3.2mm
	(3) ボデーサイドパネル下部 R 材質・厚み	ステンレス 3mm
	(4) ボデー梯子	ステンレス(磨き無し) 左側取付
	(5) ボデーラーフパネル材質・厚み	高張力鋼板 2.3mm
	(6) ボデー上部配管カバー	アルミ製
	(7) テールゲート方式	インナーライド式 延長有り(一体型)
	(8) テーブル方式	固定式
	(9) サイドガード材質・形状	ステンレス(磨き無し) 角パイプ多段式
	(10) サイドガード泥除け鉄板張り付け	有り(ステンレス磨き無し)
	(11) リヤフェンダ材質・厚み	角型ステンレス磨き 2.0mm
	(12) リヤカバータレゴム	有り
	(13) キャブバック簡易物入れカゴ	有り
	(14) ホーキ立て	取付
	(15) スコップ掛け	一丁掛け取付
	(16) タイヤ歯止め	右側 2 個口取付
	(17) 作業灯	横長 LED タイプ 左右取付
	(18) マーカーランプ	LED タイプ 3 対取付
	(19) タイヤ灯	LED タイプ(スイッチ付き)左右取付
	(20) バックランプガード	有り(積雪地域仕様)
	(21) 連続単動切替スイッチ	取付
	(22) ホッパ緊急開閉スイッチ	取付
	(23) 寒冷地用押しボタン全面ゴムカバー	有り
	(24) 後部スイッチヒーター	有り
	(25) 防災対策	防災シート付き
	(26) 補修塗料	付き 4 L
	(27) 消火器	1 本取付
	(28) PTO ハザード連動	有り
	(29) 巻き込まれ被害軽減装置	画像認識方式
	(30) キャビン、ボデー指定淡彩色一色塗装	有り (契約後協議)
	(31) 下回り防錆塗装	施工有り

5 諸費用	(1) 諸税	自動車重量税
	(2) 保険	自賠責保険（13 か月分）
	(3) 登録諸費用	リサイクル料金、登録費用、資金管理費用、預り法定費用